

Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Розничная цена (баз), RUB с НДС	
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
	LG-500	до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 500Н, скорость 140 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовать направляющей рейкой!	8100
	LG-800	до 11,2 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовать направляющей рейкой!	9840
	LG-1200	до 18,6 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовать направляющей рейкой!	10720
	LG-600F	до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек (скоростной), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовать направляющей рейкой!	11140
	LG-1000F	до 16,0 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек (скоростной), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовать направляющей рейкой!	12020
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
	LGR-3300C	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	2920	
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	3320	
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	4480	
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	3820	
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4400	
LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	5600		
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTEO					
	RTO-500KIT	до 500 кг	230В, тах тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	16020
	RTO-1000KIT	до 1000 кг	230В, тах тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	18580
	RTO-2000KIT	до 2000 кг	230В, тах тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	22660
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, тах тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	30760
	AM-5000		Открытие створок внутри и снаружи.	Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	12700
Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO					
	TR-3531-230KIT	до 12 м ² , до 180 кг	230В, тах крутящий момент 35Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	30820
	TR-5024-230KIT	до 18 м ² , до 260 кг	230В, тах крутящий момент 50Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	33820
	TR-5024-400KIT	до 18 м ² , до 260 кг	400В, тах крутящий момент 50Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	39740
	TR-10024-400KIT	до 30 м ² , до 500 кг	400В, тах крутящий момент 100Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	44128
	TR-13018-400KIT	до 42 м ² , до 750 кг	400В, тах крутящий момент 130Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	46300
	TR-CH	Цепь аварийного подъема для приводов Targo (цена указана за 1 м)			298
Дополнительные аксессуары					
	AT-4N	4-х каналный пульт дистанционного управления	Подходит также для автоматики AN-Motors! Подробно здесь.	950	
	AT-4N-KIT10	Комплект из 10 шт. 4-х каналных пультов дистанционного управления		8609	
	AT-4N-KIT100	Комплект из 100 шт. 4-х каналных пультов дистанционного управления		62532	
	AR-1-500N	Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов		1428	
	LM-L	Фотоэлементы проводные, компактные		1610	
	LM-L-KIT3	Комплект из 3-х пар фотоэлементов проводных, компактных		4078	
	SL-U	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		1770	
SL-U-KIT3	Комплект из 3 шт. сигнальных ламп универсальных (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		4510		